

NETTOYANT À BASE D'EAU POUR TOITURE

Z-Cleaner

DESCRIPTION DE PRODUIT

Z-CLEANER est spécialement conçu pour nettoyer et préparer les surfaces de toitures métalliques en pente, toits plats métalliques, bardeaux d'asphalte, surfaces en béton, structures en acier, et toitures de véhicules récréatifs (VR). Il élimine efficacement la saleté, les huiles, moisissures et autres contaminants, garantissant une surface propre et prête à recevoir les produits de finition du système ZINOX.

INFORMATIONS SUR L'EMBALLAGE

UGS Z-100-00

TAILLE
1 gallon seau

APPLICATION

- Utiliser un pulvérisateur à pression de réservoir (type agricole, 2 à 3 gallons) avec une buse réglée pour un jet uniforme sur une portée de 3 à 4 pieds.
- Appliquer uniformément Z-CLEANER sur la surface.
- Laisser agir 10 à 15 minutes pour dissoudre les contaminants.
- Rincer abondamment à l'eau claire pour éliminer les résidus.
- Utiliser une raclette pour repousser l'excès d'eau vers les drains et accélérer le séchage.
- La surface doit être complètement sèche avant d'appliquer les produits du système ZINOX.

Garantie

Ce produit est fabriqué selon les normes ISO 9001-2008. La seule obligation du fabricant est de remplacer la quantité de produit avérée défectueuse. Ni le vendeur ni le fabricant ne peuvent être tenus responsables des blessures, pertes ou dommages, directs ou indirects, résultant de l'utilisation ou de l'incapacité d'utiliser le produit pour l'usage prévu. La décoloration n'est pas couverte par la garantie.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Formule à base d'eau, respectueuse de l'environnement

Faible viscosité facilitant l'application

Élimine efficacement saleté, huiles, moisissures et autres résidus

TAUX D'APPLICATION MINIMUM PAR SUBSTRAT

1 gallon par
400-500 m²/ pied

CONDITIONS D'APPLICATION

- Température minimale recommandée : 5 °C
- Ne pas appliquer si la pluie est prévue
- Humidité relative maximale : 85 %
- Éviter l'application par gel ou températures très basses
- La surface doit être propre, sèche et exempte de débris avant application
- En cas d'accumulation d'eau persistante au-delà de 48 heures, installer des drains ou mesures correctives avant recouvrement

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

Les informations et recommandations de cette fiche technique sont basées sur des tests en laboratoire et conditions réelles, et peuvent être modifiées sans préavis.

Pour toute question ou assistance, contactez le service technique ZINOX au 1 888 744-1427 ou par courriel à Info@ZinoxCoating.com.